地	地区の名称	第2地区				
区	地区整備計画を	計画図表示のとおり				
整備計	定める区域					
	地区整備計画の	約1.5ha				
	区域面積					
	建建築物等の	次の各号の掲げる建築物以外は、建築してはならない。				
画	無 用途の制限	(1) 住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿・診療所。				
	物	(2) 事務所、店舗その他次に掲げるものに類する用途に供するもので、				
		その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内				
	等	のもので、かつ2階以下であること。				
	に	ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに				
	関	類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を				
	す	同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)				
	る	イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗または食堂若しくは喫茶				
	制	店				
	限	ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣裳屋、貸本屋				
		その他これらに類するサービス業を営む店舗				
		エ 作業場の床面積の合計が50平方メートル以内であり、洋服店、				
		畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサ				
		ービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力				
		の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)				
		オ 作業場の床面積の合計が50平方メートル以内であり、自家販売				
		のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、				
		豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合				
		にあっては、その出力の合計が 0.75キロワット以下のものに限				
		る。) 上 学習前 世光松立 回世松立 2 0 4 5 15 2 15 15 17 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11				
		カー学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設				
		キ 美術品または工芸品を製作するためのアトリエまたは工房(原動				
		機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のよのに限る)				
		ト以下のものに限る。) (3) (1)または(2)の建築物に附属するもの。ただし、延べ面積				
		が50平方メートルを超えるものは除く。				
		(4) 自己の用に供する広告物・看板類で次の要件を満たすもの以外は				
		(4) 自己の用に戻りる広古物・有板頬 (5)の安件を個にりもの以外は 設置してはならない。				
		ア高さ(脚長を含む)が10メートル以下				
		イ 一辺 (脚長を除く) の長さが3メートル以下				
		カー辺 (神長を除く) の長さかるメートル以下 ウ 最大表示面積 (表示面が2面以上のときはその合計) が15平方				
		メートル以下				
		7 17 K I				

地		建築物の敷地面	
区	築	積の最低限度	250平方メートル以上とする。
整	*************************************	建築物の壁面等	敷地境界線(隅切部分は除く。)から建築物の外壁またはこれに代わる
備		の位置の制限	柱の面までの距離の最低限度は1.0メートルとすること。ただし、外壁
計			またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が6メートル以下のもの及
画			び物置、車庫その他これらに類する用途に供し、高さ3.0メートル以下、
			かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるものは除く。
		塀・門・かき又	
		はさくの高さの	1. 2メートル以下とする。
		制限	
		建築物の高さの	建築物の高さの最高限度は、地盤面から10メートルとする。
	PIX	最高限度	是来物の同じの取削函及は、地皿面がり10万~1万0。
		建築物の延べ面	
		積の敷地面積に	10分の10とする。
		対する割合の最	
		高限度	
		建築物の建築面	
		積の敷地面積に	10分の5とする。
		対する割合の最	
	土地	高限度	
		建築物等の形態	自己の用に供する広告物・看板類で次の要件を満たすもの以外は、建築
		または意匠の制	物に表示してはならない。
		限	見上まこて鉢(まこてどりていしのしをはての入訓)だ1mボナノ
			最大表示面積(表示面が2面以上のときはその合計)が15平方メート
			ル以下 建築物の地般石は、並石道路の生営機の具直直とり20センチェートル
		利用に関する規	建築物の地盤面は、前面道路の歩道端の最高高より30センチメートル   以下とする。ただし、歩道のないところは、車道中心の最高高より40セ
	制		以下とする。たたし、少垣のないところは、単垣中心の取同向より40と
	<b>急</b> 化	 の推進	宅地内に樹木や草花を積極的に植栽する。
		10万円に	建築物の屋根で100分の2を超える勾配を有するものは、当該屋根の
		からの後退距離	面する敷地境界線から軒先までの距離は別表1の基準の数値を超えてい
	干1 ノロ・		なければならない。
			市長が公益上必要な建築物で用途上または構造上やむを得ないと認め
			たものについては、地区整備計画の全部または一部を除外することができ
	備考		る。
			用語の定義及び面積の算定方法は、建築基準法及び同法施行令による。

## 別表一1

民担 乞耶	屋根形状		tr) à o latterium		屋根形状		day ) à co la Tilladille
屋根勾配 A	軒高 B	屋根の流れ長さ C	軒からの水平距離 D	屋根勾配 A	軒高 B	屋根の流れ長さ C	軒からの水平距離 D
	3.3 m 未満	4.0m未満	1.5mを超える距離	2寸以上7寸未満	3.3m 未 3.3m 以 6.5m 未	4.0m未満	<b>2.</b> 0mを超える距離
		4.0m以上	<b>2.</b> 0mを超える距離			4.0m以上	<b>2.5</b> mを超える距離
		7.0m未満				7.0m未満	
		7.0m以上	3.0mを超える距離			7.0m以上	3.5mを超える距離
		10.0m未満				10.0m未満	
2 寸未満		10.0m以上	4.0mを超える距離			10.0m以上	4.5mを超える距離
_ フは		14.0m未満				14.0m未満	
7寸以上	3.3 m 以上 6.5 m 未満	4.0m未満	2.5mを超える距離			4.0m未満	3.0mを超える距離
		4.0m以上				4.0m以上	3.5mを超える距離
		7.0m未満	3.0mを超える距離			7.0m未満	
		7.0m以上	3.5mを超える距離			7.0m以上	4.0mを超える距離
		10.0m未満				10.0m未満	
		10.0m以上	4.5mを超える距離			10.0m以上	5.0mを超える距離
		14.0m未満				14.0m未満	